



AGRIMAX RT 855



Шины AGRIMAX RT 855 обеспечивают превосходную тягу и высокий уровень комфорта. В основном они предназначены для машин, эксплуатируемых для обработки почвы, а также для перевозок как по полю, так и по дорогам. Шины определенных размерностей также подходят для техники, используемой для опрыскивания почвы и уборки урожая на виноградных плантациях. Шины AGRIMAX RT 855 отличаются исключительными свойствами самоочистки, что позволяет использовать их для дорожных перевозок практически сразу же после полевых работ.

IS Standard

 Radial

Сельское хозяйство ■ Опрыскиватель

Version STANDARD

Tire Type TL

250/80R18

125;A8

undefined IS Standard

SW (mm)	250
OD (mm)	835
SLR (mm)	375
RC (mm)	2539
Rim Rec	W 8
Rim Alt	W 7; W 9
ECE	E11-106R-006605
TRA Code	R1W

Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0
50	580	680	780	875	975	1060	1175	1240	1355	1470	1570	1650
40	580	680	780	875	975	1060	1175	1240	1355	1470	1570	1650
30	620	730	835	940	1045	1135	1260	1330	1455	1580	1685	1770
10 LT	780	910	1045	1175	1310	1420	1575	1665	1820	1975	2105	2215
10 HT	620	730	835	940	1045	1135	1260	1330	1455	1580	1685	1770

24-03-2026