



## I - 1

### Descripción

I-1 ha sido proyectado para actividades de transporte en el campo y la carretera, así como para los trabajos en el campo con maquinaria agrícola y remolques. I-1 es un neumático de alta velocidad que optimiza los tiempos de desplazamiento y permite poder concentrarse mejor en la propia actividad principal. El particular dibujo de la banda de rodadura asegura una vida operativa más larga incluso en las condiciones más difíciles y en presencia de rastros insidiosos.

### UM

IS Standard

### Construcción

◆ Bias

### Maquinaria

Agricultura ■ Maquinaria agrícola



Versión

STUBBLE RESISTANT

Tipo de neumático

TL

Medida del neumático

9.00-24SL

LI/SS

Versión	STUBBLE RESISTANT
Tipo de neumático	TL
Medida del neumático	9.00-24SL
LI/SS	

## Dimensiones IS Standard

AS (mm)	272
DT (mm)	1094
Llanta rec.	W 8 H
ECE	E11-106R-006674
Código TRA	I1

## Capacidad de carga (IS)

km/h / bar	2.80
65	1600

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 22-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.