



TR 461

Descrizione

TR 461 è uno pneumatico BKT sviluppato per le applicazioni municipalità e manutenzione con trattori nonché per le operazioni di carico con sollevatori telescopici. La protezione del fianco è caratterizzata dalla particolare resistenza a tagli e lacerazioni che garantisce una vita più lunga dello pneumatico anche su superfici dure insieme ad eccellente stabilità.

UM

US Standard

Costruzione

⊠ Bias

Macchinario

Industriale ■ Sollevatore telescopico



Versione	STANDARD
Tipo di pneumatico	TL
Dimensioni pneumatico	19.5L-24
LI/SS	154;A8

Dimensioni US Standard

Codice USA	94016778
LS (in)	19.3
DT (in)	51.6
RCS (in)	22.8
CR (in)	151.6
Cerchio cons.	DW 16 L
Codice TRA	R4

Portata (US)

mph / psi	38
25	8270

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.