



FLOTATION 648

Descrizione

FLOTATION 648 è particolarmente idoneo per trasporti su campo e su strada nonché applicazioni di spargitori. Alcune misure sono idonee per mietitrici/presse per balle di fieno. Il particolare disegno del battistrada consente il trasporto di carichi molto pesanti a pressioni basse, garantendo di conseguenza una compattazione ridotta del suolo e proteggendo nel contempo le colture da danni.

UM

US Standard

Costruzione

⊠ Bias

Macchinario

Agricoltura ■ Pressa per balle di fieno



Versione

STANDARD

Tipo di pneumatico

TL

Dimensioni pneumatico

800/45-26.5

LI/SS

Dimensioni US Standard

Codice USA	94052929
LS (in)	31.5
DT (in)	54.8
RCS (in)	24.8
CR (in)	164.8
Cerchio cons.	AG 28.00
ECE	E11-106R-004618

Portata (US)

mph / psi	38	39	41
5 FR	25860	26430	27010
10 FR	23280	23790	24300
20 FR	20690	21150	21600
25 FR	18470	18880	19290
30 FR	16620	17000	17640
5 DW	17740	18130	18520
10 DW	15960	16320	16670
20 DW	14190	14510	14810
25 DW	12660	12950	13230
30 DW	11400	11660	12010

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.