



IS standard



GROWING TOGETHER

MINEFORCE



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Diagonal

E-4



Tecnologias



Piso do pneu profundo



Serviço pesado



Composto de borracha especial



Resistência ao calor



Carcaça robusta

Performance



Tração



Resistência a cortes e lacerações



Resistência à perfuração



MINEFORCE

O MINEFORCE é um pneu diagonal especialmente projetado para camiões de transporte em operações de mineração e pedreiras. O pneu MINEFORCE de alto desempenho para camiões de transporte é a resposta inovadora da BKT a ambientes rochosos, abrasivos e duros de mineração. Com compostos especialmente desenvolvidos, o design do piso foi concebido para trabalhos em minas difíceis, rochosos e exigentes. A grande zona de contacto com porcas rígidas proporciona um desgaste uniforme do piso e um ciclo de vida mais longo.

	MEDIDA	TT/TL	TRA CODE	PR	LI/SS	Versão	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFUNDIDADE DO PISO (mm)	JANTE	
													Standard	Alternativa
Ø 35"	24.00 - 35	TL	E-4	48	-	CR	370	655	2190	1003	6482	68	17.00/3.5	-
Ø 49"	27.00 - 49	TL	E-4	48	-	STD	475	740	2695	1253	7985	67	19.50/4.0	-
	27.00 - 49	TL	E-4	54	-	STD	475	740	2695	1253	7985	67	19.50/4.0	-
	27.00 - 49	TL	E-4	66	-	CR	475	740	2695	1253	7985	68	19.50/4.0	-

NEWSIZE

CR: Cut Resistant - STD: Standard



Tolerâncias: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; O.W. = Largura total; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento