



AT 625



AT 625-däcket är designat för grävlastare och kompaktlastare och utmärker sig i alla jordbruks-, gräv- och lastningsoperationer. Det är också ett idealiskt val för sockerrörsskörd och erbjuder den tillförlitlighet som krävs för att hålla dig produktiv under hela säsongen. Med sin extra djupa slitbana säkerställer AT 625 ökad motståndskraft mot punktering och hållbarhet, vilket gör att du kan ta dig an tuffa förhållanden med självförtroende. Det här däcket ger enastående grepp och stabilitet i kombination med förbättrad motståndskraft mot skär och flis, vilket gör det till en hållbar och pålitlig partner för dina jordbruksuppgifter.

IS Standard

 Bias

Jordbruk ■ Skördemaskin, Industriell ■ Grävlastare

Version

STANDARD

Tire Type

TL

14.9-24

145;A8

undefined IS Standard

| | |
|----------|-----------------------|
| SW (mm) | 400 |
| OD (mm) | 1265 |
| SLR (mm) | 575 |
| RC (mm) | 3800 |
| Rim Rec | DW 13 |
| Rim Alt | DW 11; DW 12; DW 13 L |
| TRA Code | R4 |

Load Capacity (IS)

| | |
|------------|------|
| km/h / bar | 2.90 |
| 40 | 2900 |

25-03-2026