



IS standard



GROWING TOGETHER

EM 938



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Diagonal



140

Performance

Capacidade de manobra
e conforto

Serviço pesado



Autolimpeza



Tração



EM 938

EM 938 foi devidamente projetado para escavadores nos estaleiros de construção de estradas. O pneu foi realizado com um composto especial do piso, particularmente resistente contra cortes e lacerações, enquanto o desenho agressivo do piso assegura uma tração excelente. EM 938 destaca-se pelas suas propriedades extraordinárias de autolimpeza. A carcaça robusta proporciona uma resistência excecional contra colisões e solavancos, também nas operações de serviço pesado.

	MEDIDA	TT/TL	PR	LI/SS	Versão	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	JANTE	
										Standard	Alternativa
Ø 20"	9.00 - 20	TT	14	140 B	STD	256	1012	481	3070	7.0	6.5 ; 7.5
	9.00 - 20	TT	16	-	STD	256	1012	481	3070	7.0	6.5 ; 7.5
	9.00 - 20	TT	18	-	STD	256	1012	481	3070	7.0	6.5 ; 7.5
	NEWSIZE										

STD: Standard



Tolerâncias: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; O.W. = Largura total; O.D. = Diâmetro total;
SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento