



AT 111 HD

Description

AT 111 HD convient pour les applications sportives Tout Terrain avec les véhicules ATV/VTT. La profondeur augmentée et la forte épaisseur des flancs offrent une adhérence et une capacité de freinage remarquables ainsi qu'une traction et un contrôle exceptionnels lors des manœuvres de survirage à grande vitesse. AT 111 HD se distingue de par un long cycle de vie.

UM

IS Standard

Construction

⊠ Bias

Machinerie

Agriculture ■ Véhicule ATV



Version

STANDARD

Type de pneu

TL

Dimension du pneu

AT22x11-9

LI/SS

Dimensions IS Standard

LS (mm)	279
DT (mm)	560
Jante rec.	9.0 AT
Jante alt.	8.5 AT
ECE	E4-75R-0006332

Capacité de charge (IS)

km/h / bar	0.45
100	180

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.