



F 240

Beschreibung

F 240 ist ein Reifen für Anwendungen in der Forstwirtschaft zur Bewegung von Baumstämmen. Das Laufflchenprofil verleiht hervorragende Traktionseigenschaften neben ausgezeichneter Selbstreinigung und guten Steuermöglichkeiten. Die erstklassige Gummimischung der Laufflche gewährleistet außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit gegenüber Schnitten und Abnutzung. Dies zeigt sich in einem längeren Betriebsleben. F 240 weist eine breite Aufstandsflche für bessere Stabilität auf.



UM

US Standard

Baumaschinen

⊠ Bias

Maschinen

Landwirtschaft ■ Holzschlepper

Version	STANDARD
Reifentyp	TT
Reifengröße	18-15.5
LI/SS	

Abmessungen US Standard

USA-Code	94052004
QSB (in)	17.7
AD (in)	39.0
SLR (in)	16.9
RU (in)	115.4
Felge empf.	AG 13.00
ECE	E11-106R-004259
TRA-Code	LS2

Tragfähigkeit (US)

mph / psi	50
20	9225

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 21-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.