



AGRIMAX SPARGO

Beschreibung

AGRIMAX SPARGO ist der spezielle BKT Reifen für Reihenkulturen. Er wurde für mehr Produktivität auf dem Feld bei gleichzeitig langfristiger Bodenschonung entwickelt. Dank der VF-Technologie besitzt der Reifen hervorragende Selbstreinigungseigenschaften sowie höhere Tragfähigkeit bei Standard-Luftdruck. Durch seine robuste Karkasse und die größere Stollenzahl bietet AGRIMAX Spargo ausgezeichnete Beständigkeit neben hoher Stabilität sowohl auf dem Feld als auch bei Transfers auf der Straße.

UM

IS Standard

Baumaschinen

 Radial

Maschinen

Landwirtschaft ■ Tractor



Version

STANDARD

Reifentyp

TL

Reifengröße

VF480/95R54

LI/SS

180;D

Abmessungen IS Standard

QSB (mm)	509
AD (mm)	2300
SLR (mm)	1033
RU (mm)	6956
Felge empf.	DW 16 L
Felge alt.	DW 15 L
ECE	E11-106R-0011499
TRA-Code	R1

Tragfähigkeit (IS)

km/h / bar	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.8
70	4220	4735	5255	5770	6065	6360	6545	6730	7395
from 65 to 40	4560	5120	5680	6240	6560	6880	7080	7280	8000
30	4655	5225	5795	6365	6695	7020	7225	7430	8160
20	4745	5325	5910	6490	6825	7160	7365	7575	8320
10	5020	5635	6250	6865	7220	7570	7790	8010	8800
Upto 15 Cyc.	6180	6940	7700	8460	8890	9325	9595	9865	10840
Upto 30 Cyc.	5180	5815	6450	7085	7450	7810	8040	8265	9080

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 19-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.