

 | IS standard



EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 41



FIȘA TEHNICĂ A PRODUSULUI



Radial



EARTHMAX SR 41

RADIAL OTR TIRES



EARTHMAX SR 41 este o anvelopă radială cu structură din oțel, perfectă pentru basculante articulate, încărcătoare și buldozere. Datorită structurii sale din oțel și modelului special de blocuri, EARTHMAX SR 41 oferă o rezistență excelentă împotriva perforațiilor și o durată de viață extinsă. Pe lângă orele lungi de lucru fără perioade de nefuncționare, anvelopa asigură un confort extraordinar. EARTHMAX SR 41 este disponibilă și în versiunea SH4**** pentru autobasculante cu profil redus (LPDT) utilizate în operațiuni de transport subteran.

Tehnologii



În întregime din oțel



Model în bloc

Performanță



Durabilitate



Tracțiune



Rezistență la tăiere



Confort

	Dimensiune anvelopă	Tip	COD TRA	CLASIFICARE STAR	LI/SS	Versiune	TKPH	L.T.	D.T.	SLR	RC	ADÂNCIMEA BENZII DE RULARE (mm)	JANTĂ	
								(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		Rec.	Alt.
Ø 25"	23.5 R 25	TL	E-4/L-4	**/*	185 B/195 A2	CRC	161	615	1611	725	4790	53	19.50/2.5	-
	26.5 R 25	TL	E-4/L-4	**/*	193 B/202 A2	CRC	185	678	1742	775	5150	59	22.00/3.0	-
	26.5 R 25	TL	E-4	**	193 B	STDC	235	678	1742	775	5150	59	22.00/3.0	-
	26.5 R 25	TL	SH-4	****	-	CRC	-	678	1742	775	5150	59	22.00/3.0	-
	29.5 R 25	TL	E-4/L-4	**/*	200 B/208 A2	CRC	225	761	1861	830	5510	66	25.00/3.5	-
	29.5 R 25 (SW - 772, OD - 1862) NEWSIZE	TL	E-4/L-4	**/*	200 B/208 A2	CRC	225	772	1862	830	5510	66	25.00/3.5	-
	29.5 R 25	TL	E-4	**	200 B	CRC	225	761	1861	830	5510	66	25.00/3.5	-
	29.5 R 25	TL	E-4	**	200 B	STDC	285	761	1861	830	5510	66	25.00/3.5	-
	29.5 R 25	TL	SH-4	****	-	CRC	-	761	1861	830	5510	66	25.00/3.5	-
	29.5 R 25	TL	L-4	***	221 A2	CRC	-	761	1861	830	5510	66	25.00/3.5	-
Ø 29"	875/65 R 29 (35/65 R 29)	TL	E-4	**	203 B	CRC	240	880	1865	837	5680	60	27.00/3.5	27.00/3.0 ; 28.00/3.5
	875/65 R 29 (35/65 R 29)	TL	E-4/L-4	**/*	203 B/214 A2	CRC	240	880	1865	837	5680	60	27.00/3.5	27.00/3.0 ; 28.00/3.5
	875/65 R 29 (35/65 R 29)	TL	L-4	*	214 A2	CRC	-	880	1865	837	5680	60	27.00/3.5	27.00/3.0 ; 28.00/3.5
	875/65 R 29 (35/65 R 29)	TL	L-4	**	221 A2	CRC	-	880	1865	837	5680	60	27.00/3.5	27.00/3.0 ; 28.00/3.5
Ø 33"	35/65 R 33	TL	SH-4	****	-	CRC	-	896	2063	926	6283	62	28.00/3.5	-

CRC: Compus rezistent la tăiere - STDC: Compus standard

In case of underground mine application, consult your servicing dealer or BKT representative

Toleranțe: D.T. ± 2% - L.T. ± 2% - RC ± 2,5% - LI/SS = Indice de sarcină/Simbol viteză; L.T. = Lățime totală; D.T. = Diametru total; SLR = Rază încărcată static; RC = Circumferința de rulare