



IS standard



GROWING TOGETHER

TR 390 IND



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Diagonale



172

Technologies



Tallone rinforzato

Performance



Resistenza a tagli e lacerazioni



Durabilità



Servizio pesante



Elevata capacità di carico



TR 390 IND

TR 390 IND è uno pneumatico industriale, idoneo per rimorchi industriali e compattatori. Lo pneumatico si distingue per l'elevata capacità di carico ed è disponibile in diverse versioni al fine di soddisfare le esigenze specifiche degli utilizzatori in termini di resistenza a tagli e strappi, operazioni di servizio pesante e durabilità. La versione "dual bead", a doppio tallone, è particolarmente idonea per trattori industriali e operazioni di trasporto con rimorchi.

	MISURA	TT/TL	PR	LI/SS	Versione	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	CERCHIO	
										Raccomandato	Ammesso
	28 L - 26	TL	20	172 A6	DB HD	714	1560	690	4545	DW 25 B	DW 23 B

DB HD: Dual Bead Heavy Duty



Tolleranze: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento