



EARTHMAX SR 45



Descriere

EARTHMAX SR 45 este o anvelopă radială cu structură din oțel special concepută pentru camioanele de transport rigide. EARTHMAX SR 45 este anvelopa ideală pentru toate operațiunile care necesită tracțiune ridicată.

UM

IS Standard

Construcție

 Radial

Utilaje

OTR ■ Autobasculantă rigidă

Version

CUT RESISTANT COMPOUND

Tire Type

TL

Dimensiune anvelopă

18.00R33

LI/SS

191;B

Dimensiuni IS Standard

OD (mm)	1870
SLR (mm)	856
RC (mm)	5608
Rim Rec	13.00/2.5
TRA Code	E4

Load Capacity (IS)

km/h / bar	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00
50	8500	8750	9000	9250	9750	10000	10300	10600	10900

Valorile circumferinței de rulare și SLR sunt la sarcina nominală și presiunea de umflare nominală. Aceste valori pot varia în condiții diferite de sarcină și presiune.

Tipărit la 26-03-2026

Toate datele despre produse conținute în această publicație au scop exclusiv informativ și pot fi modificate oricând fără notificare prealabilă. Balkrishna Industries Ltd. sau oricare dintre filialele sale nu își asumă nicio responsabilitate pentru erori nedetectate și/sau greșeli de tipar. Toate drepturile rezervate.

Materialele și conținuturile acestei publicații și ale site-ului web sunt proprietatea exclusivă a Balkrishna Industries Ltd. și sunt protejate de legile privind proprietatea industrială și/sau intelectuală. Utilizatorul nu este autorizat să copieze, reproducă, transfere, încarce, utilizeze, publice sau distribuie niciun conținut, integral sau parțial, în format tipărit, electronic sau altfel, fără consimțământul prealabil scris al Balkrishna Industries Ltd.