



FLOTATION 648



Beschreibung

FLOTATION 648 ist im Einsatz auf dem Feld und auf der Straße mit Streuanwendungen erprobt. Einige Größen eignen sich für Erntemaschinen/Heupressen. Das spezielle Laufflächendesign ermöglicht den Transport besonders schwerer Lasten bei Niedrigdruck. Dies führt zu geringerer Bodenverdichtung und schützt gleichzeitig die Kulturen vor Schäden.

UM

IS Standard

Baumaschinen

❖ Bias

Maschinen

Landwirtschaft ■ Heupresse

STANDARD

TL

Reifengröße

700/50-26.5

LI/SS

Abmessungen IS Standard

	700		
	1373		
	621		
	4099		
	24.00		
	E4-106R-002278		
km/h / bar	1.50	1.60	1.80
10 FR	7300	7580	8120
20 FR	6570	6825	7310
30 FR	5840	6065	6495
40 FR	5215	5415	5800
50 FR	4695	4875	5150
10 DW	5195	5390	5775
20 DW	4675	4850	5200
30 DW	4155	4310	4620
40 DW	3710	3850	4125
50 DW	3340	3465	3750

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 19-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.