



AGRIMAX V-FLECTO



Шины AGRIMAX V-FLECTO — это ответ компании BKT на потребность в технологиях и характеристиках для высокомоощных тракторов. Эти шины идеально подходят для обработки почвы и грузоперевозок за счет сниженного уплотнения почвы и способности к самоочищению. Благодаря инновационной технологии VF шины AGRIMAX V-FLECTO могут выдерживать большие нагрузки при низком давлении воздуха в них по сравнению со стандартными шинами и шинами с технологией IF. Кроме того, они хорошо зарекомендовали себя при движении на высокой скорости. Эти шины также характеризуются опцией узкого обода, что позволяет устанавливать их на стандартные ободья. Компания BKT разработала эти шины с оптимизированной геометрией для повышения комфорта движения как в поле, так и на дороге с одновременным уменьшением расхода топлива.

IS Standard

 Radial

Сельское хозяйство ■ Опрыскиватель

Version

SPECIAL

Tire Type

TL

VF580/85R46CFO

179;D

undefined IS Standard

SW (mm)	605
OD (mm)	2156
SLR (mm)	947
RC (mm)	6451
Rim Rec	DW 20 B
Rim Alt	DW 21 B, DW18L
ECE	E11-106R-0011691
TRA Code	R1W

Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	2
70	3530	4095	4660	5295	5860	6425	7055
from 65 to 40	3875	4495	5115	5815	6435	7055	7750
30	3955	4585	5220	5930	6565	7195	7905
20	4030	4675	5320	6045	6690	7335	8060
10	4265	4945	5630	6395	7080	7760	8525
10HT	3955	4585	5220	5930	6565	7195	7905
Upto 10 Cyc	5755	6680	7600	8635	9555	10475	11510
Upto 15 Cyc	5255	6095	6935	7880	8720	9560	10505
Upto 30 Cyc	4400	5105	5810	6600	7305	8010	8800

24-03-2026