



TR 387

Descriere

TR 387 este o anvelopă agroindustrială potrivită pentru remorci și compactoare de trestie de zahăr. Are o capacitate mare de încărcare și este disponibilă în diferite versiuni pentru a satisface cerințele specifice ale utilizatorului în ceea ce privește rezistența la tăiere și așchiere, servicii în condiții dificile și durabilitate. Versiunea dual bead este potrivită în special pentru tractoare industriale și operațiuni de transport cu remorci.



UM

US Standard

Construcție

◆ Bias

Utilaje

Agricultură ▪ Remorcă, Industrial ▪ Compactor

Version

HD DUAL BEAD SPECIAL

Tire Type

TL

Dimensiune anvelopă

23.1-26

LI/SS

157;A8

Dimensiuni US Standard

USA Code	94030941
SW (in)	23.3
OD (in)	61.4
SLR (in)	27.2
RC (in)	184.6
Rim Rec	DW 20 B
TRA Code	R3

Load Capacity (US)

mph / psi	38
25	9090

Valorile circumferinței de rulare și SLR sunt la sarcina nominală și presiunea de umflare nominală. Aceste valori pot varia în condiții diferite de sarcină și presiune.

Tipărit la 26-03-2026

Toate datele despre produse conținute în această publicație au scop exclusiv informativ și pot fi modificate oricând fără notificare prealabilă. Balkrishna Industries Ltd. sau oricare dintre filialele sale nu își asumă nicio responsabilitate pentru erori nedetectate și/sau greșeli de tipar. Toate drepturile rezervate.

Materialele și conținuturile acestei publicații și ale site-ului web sunt proprietatea exclusivă a Balkrishna Industries Ltd. și sunt protejate de legile privind proprietatea industrială și/sau intelectuală. Utilizatorul nu este autorizat să copieze, reproducă, transfere, încarce, utilizeze, publice sau distribuie niciun conținut, integral sau parțial, în format tipărit, electronic sau altfel, fără consimțământul prealabil scris al Balkrishna Industries Ltd.