



EARTHMAX CRUSHER HAUL



Descrição

UM

IS Standard

Construção

 Radial

Maquinaria

OTR ■ Camião basculante

Versão

STANDARD

Tipo de pneu

TL

Medida do pneu

12.00R24

LI/SS

160/156;K

Dimensões IS Standard

DT (mm)	1230
RCS (mm)	564
CR (mm)	3785
Jante rec.	8.50
Jante alt.	9.00

Capacidade de carga (IS)

km/h / bar	8.50
110 Single	4500
110 Dual	4000

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.