



TR 117

Descripción

TR 117 es ideal para las operaciones de riego con pivote central. El especial dibujo de la banda de rodadura se traduce en una excelente tracción y extraordinarias propiedades de autolimpieza.

UM

US Standard

Construcción

◆ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Equipo de riego a pivote



Versión	STANDARD
Tipo de neumático	TL
Medida del neumático	14.9-24
LI/SS	124;A8

Dimensiones US Standard

Código USA	94031429
AS (in)	14.9
DT (in)	49.0
REC (in)	22.6
CR (in)	144.1
Llanta rec.	W 13
Llanta alt.	W 11; W 12
ECE	E11-106R-004530
Código TRA	R1

Capacidad de carga (US)

mph / psi	26	34
25	3520	---
CREEP	---	7440

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 21-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.