



IS standard



GROWING TOGETHER

AGRI TRAILER



PRODUKTDATENBLATT



Bias



AGRI TRAILER

AGRI TRAILER wurde speziell für Traktorenanhänger entwickelt. Der Reifen ist ideal für die moderne Landwirtschaft und eignet sich für Transportwendungen auf und abseits der Straße. Seine robuste Konstruktion zeigt sich in hoher Tragfähigkeit, während das extra tiefe Laufflächenprofil eine bessere Kilometerleistung sowie ein längeres Reifenleben bietet.

Technologies



extra tiefes
Laufflächenprofil

Performance



Beständigkeit



hohe Tragfähigkeit



hohe Kilometerleistung

	Größe	FELGE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Ausf.	PR	TT/TL	LI/SS
		Empfohlene	Zugelassene								
Ø 20"	10.00 - 20	7.5	7.0; 8.0	286	1080	-	-	STD	18	TT	-

STD: Standard



Toleranzwerte: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung