



EARTHMAX SR 468

Descripción

EARTHMAX SR 468 es un neumático radial All Steel diseñado especialmente para camiones volquete rígidos. Su exclusivo diseño de la banda de rodadura con compuestos especiales la hace perfecta para condiciones mineras duras y rocosas. Sus tacos con ranuras circunferenciales y bloques entrelazados garantizan una disipación eficaz del calor. Además, el robusto hombro cuadrado ayuda a expulsar las piedras sueltas para proteger el neumático contra daños. EARTHMAX SR 468 se ha desarrollado con la tecnología de vanguardia de BKT para soportar cargas pesadas, ofrecer una mayor vida útil y proporcionar resistencia a los cortes y pinchazos de las rocas.

UM

IS Standard

Construcción

 Radial

Maquinaria

OTR ■ Dúmpster rígido



Versión

CUT RESISTANT COMPOUND

Tipo de neumático

TL

Medida del neumático

27.00R49

LI/SS

223;B

Dimensiones IS Standard

DT (mm)	2720
REC (mm)	1235
CR (mm)	8351
Llanta rec.	19.50/4.0
Código TRA	E4

Capacidad de carga (IS)

km/h / bar	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00
50	20600	21800	22400	23000	23600	25000	25750	26500	27250

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.