



IS standard



GROWING TOGETHER

MULTIMAX

RADIAL MPT TIRES

MP 515



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Radial



Technologies



Alta velocidad



Hombrillo reforzado



Cinturón de acero

Performance



Durabilidad



Maniobrabilidad y confort



Auto limpieza



Tracción



MULTIMAX MP 515

RADIAL MPT TIRES

MULTIMAX MP 515 es un neumático agro-industrial radial desarrollado para los vehículos universales y camiones de fertilizantes. Es idóneo para aplicaciones municipalidad y de transporte. El neumático muestra un diseño único de la banda de rodadura, que se traduce en un gran confort de conducción por carretera, así como excelentes propiedades de auto-limpieza y una excelente tracción. Su robusta carcasa de nylon con cinturones de acero y su hombro redondeado aseguran una elevada duración. MULTIMAX MP 515 es un neumático perfecto incluso a elevadas velocidades (90km/h).

	MEDIDA	LI/SS	LLANTA		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Versión
			Estándar	Alternativa						
Ø 20"	405/70 R 20 MPT	136 G	13	13 SDC ; 12 SDC ; 11 SDC ; 11	407	1076	493	3286	-	STD
	425/75 R 20 MPT	148 G	13	13 SDC ; 11 SDC ; 12 SDC ; 11 ; 12	421	1146	522	3491	-	STD
Ø 22.5"	445/65 R 22.5 MPT	160 G	13	14	444	1150	527	3532	-	STD

STD: Standard



Tolerancia: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura; SRI = Radio dinámico de rodadura