



EM 934

Description

EM 934 a t particulirement conu pour les pelleteuses dans les applications de construction routire; il offre une excellente traction latrale ainsi quune exceptionnelle capacit dauto-nettoyage. Le mlinge unique de sa bande de roulement est particulirement rsistant aux coupures et dchirures alors que sa carcasse robuste lui assure un long cycle de vie.

UM

US Standard

Construction

⊠ Bias

Machinerie

Industriel ■ Pelleteuse



Version	SPECIAL
Type de pneu	TT
Dimension du pneu	10.00-20
LI/SS	146;B

Dimensions US Standard

Code USA	94054145
DT (in)	41.7
RCS (in)	19.7
CR (in)	126.3
Jante rec.	7.5
Jante alt.	7.0; 8.0
Code TRA	E2

Capacité de charge (US)

mph / psi	109
30	6610

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.