



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 402



ÜRÜN VERİ SAYFASI



Radyal



183



EARTHMAX SR 402
RADIAL OTR TIRES

EARTHMAX SR 45 M, açık ocak madenlerinde, taş ocaklarında ve şantiyelerde çalışan rijit damperli kamyonlar için özel olarak tasarlanmıştır. Tamamen Çelik bir radyal lastiktir. Sert bir blok desenine sahiptir. Yüksek sürtünme katsayısı, pürüzlü yüzeylerde bile dengeyi artırır. Lastik sırtı, taşıma kapasitesini arttırmayı iyileştirmek için yüksek oranda kauçukla yapılandırılmış dahili bir yapıya sahiptir. Titreşimlere maruz kalan makine titreşimlerini en aza indirir ve operatör konforunu en üst düzeye çıkarır. EARTHMAX SR 45 M, merkezi sırt parçasının kendine özgü açısız bir şekilde monte edilmesini sağlayan özel kauçuk-boşluk oranı sayesinde, çamurlu yüzeylerde kaymayı önlemeye yardımcı olur ve güçlü ile öne çıkar. Tamamen Çelik gövde ve güçlendirilmiş çok katmanlı bir yapıya sahiptir. Dar, takılmalara ve delinmelere karşı olağanüstü stabilite ve direnç sağlar. EARTHMAX SR 45 M'nin kesilmeye dayanıklı sırt bileşikler, olağanüstü dayanıklılığına katkıda bulunarak daha uzun bir kullanım ömrü ve daha az bakım sağlar. EARTHMAX SR 45 M standart, kesilmeye dayanıklı ve ısıya dayanıklı bileşiklerde mevcuttur.

TUTANAK														
	Lastik ebadı	Tip	TRA KODU	YILDIZ DERECELENDİRMESİ	LI/SS	Sürüm	TKPH	T.G. (mm)	T.Ç. (mm)	SYN (mm)	ÇU (mm)	DİŞ DERİNLİĞİ (mm)	JANT	
								Önr.	Alt.					
														
Ø 25"	14.00 R 25	TL	E-4	***	171 B	CRC	118	375	1385	644	4261	35	10.00/2.0	-
	NEWSIZE													
	16.00 R 25	TL	E-4	***	183 B	CRC	131	450	1520	694	4640	44	11.25/2.0	-
	16.00 R 25	TL	E-4	***	183 B	STDC	158	450	1520	694	4640	44	11.25/2.0	-

CRC: Kesilmeye Karşı Direnç Bileşiği - STDC: Standart Bileşik



Toleranslar: T.Ç. $\pm 2\%$ - T.G. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2,5\%$ - LI/SS = Yük Endeksi / Hız Sembolü; T.G. = Toplam Genişlik; T.Ç. = Toplam Çap; SYY = Sabit Yüklü Yarıçap; ÇU = Çevresel Uzunluk