



FL 630 SUPER

Descripción

FL 630 SUPER es un neumático de flotación particularmente idóneo para utilizarlo con remolques, auto cisternas y pulverizadores. Su estructura resistente proporciona una excelente tracción y un agarre perfecto incluso en las curvas y durante las maniobras. El particular dibujo de la banda de rodadura garantiza una perfecta adherencia en cualquier tipo de terreno, así como avanzadas propiedades de auto-limpieza. FL 630 SUPER permite velocidades hasta 70 km/h.



UM

IS Standard

Construcción

 Radial

Maquinaria

Agricultura ■ Esparcidor

Versión

STANDARD

Tipo de neumático

TL

Medida del neumático

710/50R26.5

LI/SS

170;D

Dimensiones IS Standard

AS (mm)	727
DT (mm)	1383
REC (mm)	626
CR (mm)	4237
Llanta rec.	AG 24.00
Llanta alt.	AG 20.00
ECE	E11-106R-003009

Capacidad de carga (IS)

km/h / bar	0.8	1.0	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0
70	1745	2020	2290	2780	3220	3710	4200	4525	5015	5450
65	1920	2220	2520	3060	3540	4080	4620	4980	5520	6000
50	2325	2690	3050	3705	4285	4940	5595	6030	6680	7260
40	2615	3025	3430	4165	4815	5550	6285	6775	7510	8160
25	3035	3510	3985	4835	5595	6450	7300	7870	8725	9480
10	3460	4000	4540	5510	6375	7345	8320	8965	9940	10800

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.