



FL 695



FL 695 a fost proiectată special pentru remorci în aplicații de construcții și transport, cu un model unic al benzii de rulare cu blocuri centrale. Datorită carcasei sale puternice, FL 695 poate transporta sarcini grele menținând stabilitatea în toate condițiile, iar banda de rulare adâncă asigură o auto-curățare optimă în timpul aplicațiilor pe drum și off-road. Straturile din oțel multistratificat oferă protecție împotriva perforărilor.

IS Standard

 Radial

Agricultură ▪ Remorcă, Industrial ▪ Remorcă

Version

STEEL BELTED

Tire Type

TL

600/55R26.5

173;D

undefined IS Standard

SW (mm)	591
OD (mm)	1335
SLR (mm)	620
RC (mm)	4090
Rim Rec	AG20.00
ECE	E11-106R-007937

Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0
65	--	--	--	2925	3380	3835	4225	4615	5070	5395	5720	6110	6500
50	--	--	--	3540	4090	4645	5115	5585	6135	6530	6925	7395	7865
40	--	2920	3625	3980	4600	5220	5750	6280	6900	7340	7780	8310	8840
30	2455	3240	4025	4420	5105	5795	6380	6970	7660	8150	8640	9230	9815
25	2570	3390	4215	4625	5345	6060	6680	7295	8015	8525	9040	9655	10270
20	2685	3540	4400	4830	5580	6330	6975	7615	8370	8905	9440	10085	10725
10	2925	3865	4800	5265	6085	6905	7605	8310	9130	9715	10300	11000	11700

25-03-2026