



TR 882

Descrição

TR 882 é um pneu muito versátil para várias aplicações e máquinas. Foi projetado para ser utilizado com implementos agrícolas, máquinas para a recolha da palha/prensa palha e máquinas de cultivo de cana de açúcar. Desenvolvido com um composto para reduzir os danos, o pneu fornece uma durabilidade superior e uma tração excelente em todas as condições no campo. TR 882 também está disponível nas versões "aramid-belted", "HD" e especial para satisfazer as exigências mais específicas dos utilizadores finais.



UM

US Standard

Construção

⊠ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Enfardadeira de feno, Industrial ■
Reboque

STANDARD

TL

Medida do pneu

400/60-15.5

LI/SS

Dimensões US Standard

94019861	
	15.7
34.4	
	14.9
102.6	
	AG 13.00
E4-106R-001879	
mph / psi	52
5 FR	8950
15 FR	7610
20 FR	7160
25 FR	6390
5 DW	6170
15 DW	5250
20 DW	4940
25 DW	4410

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.