



RT 747 AGRO INDUSTRIAL



Descripción

RT 747 AGRO INDUSTRIAL es un neumático radial agro-industrial idóneo para palas compactas y telescópicas. Los tacos extra anchos aseguran un agarre excelente y una extraordinaria estabilidad en las operaciones de levantamiento. El neumático ha sido proyectado con una mezcla particularmente resistente a los cortes y los desgarros. RT 747 AGRO INDUSTRIAL es la mejor respuesta para todas las operaciones agrícolas que en general requieren una versatilidad excepcional.

UM

US Standard

Construcción

 Radial

Maquinaria

Agricultura ■ Cargadora compacta, Industria ■ Cargadora compacta

Versión

STANDARD

Tipo de neumático

TL

Medida del neumático

11LR16

LI/SS

122;A8/B

Dimensiones US Standard

Código USA	94062737
AS (in)	11.4
DT (in)	33.5
REC (in)	14.6
CR (in)	98.3
Llanta rec.	W 8
Llanta alt.	W 10 L
ECE	E11-106R-005769

Capacidad de carga (US)

mph / psi	17	23	29	32	35	38
5	2790	3370	3950	4230	4530	4850
15	2070	2570	3050	3310	3550	---
25	1940	2390	2850	3080	3310	---

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 21-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.