



V-FLEXA

Description

V-FLEXA est un pneu radial spécialement conçu pour les remorques agricoles. C'est un produit Flotation de dernière génération doté de la technologie VF, qui permet de transporter des charges lourdes tant aux champs que sur la route avec une pression de gonflage inférieure de 30% par rapport à celle d'un pneu standard de même taille. Des ceintures en acier confèrent à la carcasse une plus grande résistance aux agressions. V-FLEXA non seulement supporte des charges lourdes en toute sécurité, mais il évite aussi le compactage du sol grâce à la parfaite répartition du poids. De plus, V-FLEXA a d'excellentes propriétés d'auto-nettoyage, une longue durabilité et une faible résistance au roulement.



UM

IS Standard

Construction

 Radial

Machinerie

Agriculture ■ Remorque

Version STEEL BELTED

Type de pneu TL

Dimension du pneu 800/60R32

LI/SS 191;D

Dimensions IS Standard

LS (mm)	818
DT (mm)	1799
RCS (mm)	785
CR (mm)	5459
Jante rec.	DW 27 B
Jante alt.	DW 25 B
ECE	E11-106R-0010632

Capacité de charge (IS)

km/h / bar	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2
70	3970	5060	5955	6945	7840	8930	9920
65	4360	5560	6540	7630	8615	9810	10900
50	5105	6510	7655	8930	10080	11480	12755
40	5630	7175	8440	9850	11115	12660	14065
10	7155	9120	10730	12520	14130	16095	17880

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.