



## AW 711



AW 711 är ett radialdäck specialkonstruerat för modernt lantbruk, och lämpar sig för transporter, höskördning och jordbearbetning. Tack vare den speciella gummiblandningen har AW 711 utökad livslängd, oavsett om det körs på mjukt eller hårt underlag. Det låga rullmotståndet vid vägkörning leder till betydande besparingar i bränsleförbrukning. Tack vare VF-teknologin har AW 711 hög lastkapacitet vid lågt ringtryck.

US Standard

 Radial

Jordbruk ■ Skördemaskin

Version STUBBLE RESISTANT

Tire Type TL

265/70R16.5

134;A8/B

# undefined US Standard

USA Code	94053292
SW (in)	10.4
OD (in)	30.4
SLR (in)	13.5
RC (in)	90.0
Rim Rec	8.25
ECE	E11-106R-002978

## Load Capacity (US)

mph / psi	12	17	23	29	35	41	46	52	58
30	1500	1970	2390	2770	3190	3600	3880	4250	4670
25	1500	1970	2390	2770	3190	3600	3880	4250	4670
20	1680	2200	2680	3100	3560	4030	4350	4770	5240
15	1790	2350	2840	3280	3790	4290	4630	5070	5570
10	1900	2480	3010	3480	4010	4540	4910	5370	5900
5	2110	2760	3340	3870	4450	5050	5450	5960	6550

24-03-2026