



ROCK GRIP E4

Descripción

ROCK GRIP (E-4) es un neumático de telas cruzadas especialmente proyectado para los camiones que se utilizan en las minas y las canteras. ROCK GRIP es el neumático ideal cada vez que las condiciones operativas para realizar transportes cortos en el sitio de trabajo requieran tanto resistencia al calor como protección a los cortes.

UM

US Standard

Construcción

⌘ Bias

Maquinaria

OTR ■ Dumper rígido



Versión

STANDARD

Tipo de neumático

TL

Medida del neumático

14.00-25

LI/SS

Dimensiones US Standard

Código USA	94042210
DT (in)	55.5
REC (in)	25.6
CR (in)	164.3
Llanta rec.	10.00/2.0
Código TRA	E4

Capacidad de carga (US)

mph / psi	105
30	13200

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.