



AGRIMAX RT 855



Descriere

AGRIMAX RT 855 oferă proprietăți excelente de tracțiune și confort. Proiectate în principal pentru cultivarea solului și transportul pe câmp și rutier, unele dimensiuni sunt potrivite și pentru pulverizare și recoltarea podgoriilor. AGRIMAX RT 855 are caracteristici excelente de auto-curățare care permit o trecere rapidă de la operațiunile pe câmp la utilizarea pe șosea.

UM

IS Standard

Construcție

 Radial

Utilaje

Agricultură ▪ Pulverizator

Version STANDARD

Tire Type TL

Dimensiune anvelopă 380/85R34

LI/SS 137;A8/B

Dimensiuni IS Standard

SW (mm)	380
OD (mm)	1509
SLR (mm)	682
RC (mm)	4504
Rim Rec	W 12
Rim Alt	W 11; W 13
ECE	E4-106R-000655
TRA Code	R1W

Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6
50	1265	1475	1680	1890	2095	2300
40	1265	1475	1680	1890	2095	2300
30	1360	1580	1800	2025	2245	2465
10 LT	1700	1975	2255	2530	2810	3085
10 HT	1360	1580	1800	2025	2245	2465

Valorile circumferinței de rulare și SLR sunt la sarcina nominală și presiunea de umflare nominală. Aceste valori pot varia în condiții diferite de sarcină și presiune.

Tipărit la 26-03-2026

Toate datele despre produse conținute în această publicație au scop exclusiv informativ și pot fi modificate oricând fără notificare prealabilă. Balkrishna Industries Ltd. sau oricare dintre filialele sale nu își asumă nicio responsabilitate pentru erori nedetectate și/sau greșeli de tipar. Toate drepturile rezervate.

Materialele și conținuturile acestei publicații și ale site-ului web sunt proprietatea exclusivă a Balkrishna Industries Ltd. și sunt protejate de legile privind proprietatea industrială și/sau intelectuală. Utilizatorul nu este autorizat să copieze, reproducă, transfere, încarce, utilizeze, publice sau distribuie niciun conținut, integral sau parțial, în format tipărit, electronic sau altfel, fără consimțământul prealabil scris al Balkrishna Industries Ltd.