



TR 387 IND

Descripción

TR 387 IND es un neumático industrial, idóneo para los remolques industriales y compactadores. Este neumático se caracteriza por una elevada capacidad de carga y está disponible en diferentes versiones con el fin de satisfacer las exigencias específicas de los usuarios en términos de resistencia a los cortes y los desgarres, trabajos pesados y durabilidad. La versión "dual bead", de doble talón, es particularmente idónea para los tractores industriales y las operaciones de transporte con remolques.

UM

US Standard

Construcción

 Bias

Maquinaria

Industria ■ Compactador



Versión	DUAL BEAD HD
Tipo de neumático	TL
Medida del neumático	24.5-32
LI/SS	160;A8

Dimensiones US Standard

Código USA	94057702
AS (in)	24.6
DT (in)	69.1
REC (in)	31.1
CR (in)	205.7
Llanta rec.	DH 21
Llanta alt.	DH 21 B; DH 21 H; DH 21 HB
Código TRA	R3

Capacidad de carga (US)

mph / psi	30
25	9900

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.