



IS standard



GROWING TOGETHER

MT 612



FICHA DE DADOS DO PRODUTO

Performance



MT 612

MT 612 foi concebido para utilizações polivalentes na estrada e mesmo em terrenos. A carcaça robusta permite o transporte de cargas pesadas de alta velocidade, enquanto as barras largas do pneu asseguram uma tração extraordinária. O piso do pneu extra largo garante propriedades excelentes de flutuação na areia e na lama.

	MEDIDA	JANTE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versão	PR	TT/TL	LI/SS
		Standard	Alternativa								
Ø 20"	14.00 - 20	10	-	390	1265	594	3827	STD	18	TT	-
	14.00 - 20	10	-	390	1265	594	3827	STD	20	TT	-
	14.00 - 20	10	-	390	1265	594	3827	STD	22	TT	-
	16.0/70 - 20	13.00 T	-	405	1095	520	3327	STD	16	TT	-

STD: Standard



Tolerâncias: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de secção; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento