



FLOTATION 558

Descrição

FLOTATION 558 é um pneu Flotation com telas cruzadas idóneo para ceifeiras e prensas para fardos de palha, cisternas móveis e reboques, quer na estrada como fora da estrada. É especialmente recomendado em todos os casos de lavoura do terreno em que são essenciais uma tração ótima e uma capacidade de carga elevada.

UM

US Standard

Construção

⌘ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Enfardadeira de feno



Versão

STANDARD

Tipo de pneu

TL

Medida do pneu

500/45-22.5

LI/SS

Dimensões US Standard

Código USA	94006267
LS (in)	19.7
DT (in)	41.1
RCS (in)	18.5
CR (in)	124.7
Jante rec.	AG 16.00
ECE	E4-106R-002307

Capacidade de carga (US)

mph / psi	33	36	39
5 FR	8860	9290	9720
10 FR	7970	8370	8750
20 FR	7090	7430	7780
25 FR	6330	6640	6940
30 FR	5700	5970	6170
5 DW	6290	6600	6910
10 DW	5670	5940	6220
20 DW	5040	5280	5530
25 DW	4500	4720	4940
30 DW	4050	4240	4410

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.