



IS standard



GROWING TOGETHER

MP 600



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Diagonal



158

Performance



Confort



Durabilidad



Auto limpieza



Tracción



MP 600

 MP 600 es un neumático agro-industrial idóneo para las operaciones de carga con elevadores telescópicos y maquinaria agrícola. Este neumático ofrece una óptima tracción y una excelente estabilidad, así como un prolongado ciclo de vida del producto.

	MEDIDA	TT/TL	PR	LI/SS		Versión	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	LLANTA	
				DW	FR						Estándar	Alternativa
Ø 18"	10.5 - 18	TL	10	-	-	STD	272	920	420	2740	9	9SDC
	12.5 - 18	TL	10	-	-	STD	308	990	450	2950	11	12 SDC
	12.5 - 18	TL	12	-	-	STD	308	990	450	2950	11	12 SDC
Ø 20"	400/70 - 20 (16.0/70 - 20)	TL	14	-	-	STD	405	1085	-	-	13 SDC	12
Ø 24"	400/70 - 24 (16.0/70 - 24)	TL	10	-	-	STD	405	1185	545	3530	13 SDC	12
	400/70 - 24 (16.0/70 - 24)	TL	14	-	-	STD	405	1185	545	3530	13 SDC	12
	400/70 - 24 (16.0/70 - 24)	TL	14	-	-	SPL	405	1185	545	3530	13 SDC	12
	400/70 - 24 (16.0/70 - 24)	TL	18	158 A8	-	STD	405	1185	545	3530	13 SDC	12

STD: Standard - SPL: Special



Tolerancia: O.D. $\pm$ 2% - S.W. $\pm$ 2% - RC $\pm$ 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling