



MULTIMAX MP 513

Beschreibung

MULTIMAX MP 513 wurde von BKT für Mehrzweckfahrzeuge, die im Bereich Gemeindearbeiten/Wartung und Transportanwendungen sowohl in der Industrie als auch in der Landwirtschaft zum Einsatz kommen, entworfen. Dank der starken Nylonkarkasse mit Stahlbändern ist MULTIMAX MP 513 in der Lage, schwere Lasten bei hohen Geschwindigkeiten zu befördern und dabei ein komfortables Fahrerlebnis zu bieten. Er sichert ein längeres Reifenleben und Traktion neben ausgezeichneten Selbstreinigungseigenschaften.



UM

IS Standard

Baumaschinen

 Radial

Maschinen

Landwirtschaft ■ Universelles Fahrzeug, Industriell ■
Universelles Fahrzeug

Version	STANDARD
Reifentyp	TL
Reifengröße	285/285R16MPT
LI/SS	128;G

Abmessungen IS Standard

QSB (mm)	304
AD (mm)	866
SLR (mm)	394
RU (mm)	2617
Felge empf.	W 10
ECE	E11-54R-0020958

Tragfähigkeit (IS)

km/h / bar	1.6	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0
90	840	985	1180	1360	1540	1800
65	905	1065	1270	1465	1660	1945
40	965	1135	1355	1560	1770	2070

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 19-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.