



## XL GRIP (L3)

### Описание

XL GRIP (E-3/L-3) - это широкие диагональные шины для погрузчиков, разработанные для снижения повреждений и порезов при работе в тяжелых условиях. Они обеспечивают исключительное сцепление с дорогой и отличаются долгим сроком службы.

### ЕИ

US Standard

### Строительство

◆ Bias

### Оборудование

Промышленность ▪ ,OTR▪



Version	STANDARD
Tire Type	TL
Размер шины	26.5-25
LI/SS	

## Размеры US Standard

USA Code	94015900
OD (in)	68.5
SLR (in)	31.3
RC (in)	202.8
Rim Rec	22.00/3.0
TRA Code	L3

## Load Capacity (US)

mph / psi	69
5	34200

Значения длины окружности качения и SLR указаны при номинальной нагрузке и давлении накачки. Эти значения могут изменяться при других условиях нагрузки и давления.

Напечатано 26-03-2026

Все данные о продуктах, содержащиеся в настоящей публикации, предназначены исключительно для информационных целей и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Balkrishna Industries Ltd. или любая из её дочерних компаний не несёт никакой ответственности за необнаруженные ошибки и/или опечатки. Все права защищены. Материалы и содержание данной публикации и веб-сайта являются исключительной собственностью Balkrishna Industries Ltd. и защищены законами об интеллектуальной и/или промышленной собственности. Пользователю не разрешается копировать, воспроизводить, передавать, загружать, использовать, публиковать или распространять какой-либо контент, полностью или частично, в бумажном, электронном или ином формате без предварительного письменного согласия Balkrishna Industries Ltd.