



SM 55 L5S

Beschreibung

SM 55 (L-5S) ist ein Diagonalreifen zum Einsatz im Untertagebau. Die Lauffläche ist aus einer speziellen schnitt- und reifesten Gummimischung hergestellt und zeichnet sich durch die extra Tiefe Klasse L-5S aus. Daraus resultieren geringere Stillstandzeiten und ein langes Reifenleben. Der Reifen ist auch in Ausführung steel belted mit Stahlbändern erhältlich.

UM

US Standard

Baumaschinen

❖ Bias

Maschinen

OTR ■ Untertagefahrzeug



Version

STANDARD

Reifentyp

TL

Reifengröße

17,5-25

LI/SS

Abmessungen US Standard

USA-Code	94030651
AD (in)	54.1
SLR (in)	24.8
RU (in)	159.2
Felge empf.	14.00/1.5
Felge alt.	14.00/1.3; 14.00/1.4 (DC)
TRA-Code	L55

Tragfähigkeit (US)

mph / psi	98
5	20000
10	17400
15	16000

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 19-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.