



IS standard



GROWING TOGETHER

AGRIMAX SPARGO

RADIAL "V" SPRAYER TIRES



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Radial

R-1



D



189



Tecnologias



Tecnologia VF



Carcaça robusta



Mais blocos

Performance



Capacidade elevada de carga



Durabilidade



Estabilidade



AGRIMAX SPARGO
RADIAL 'VF' SPRAYER TIRES

🇧🇷 AGRIMAX SPARGO é o pneu BKT específico para aplicações de culturas em linhas, projetado para reforçar a produtividade do campo, conservando o solo no longo prazo. Graças à tecnologia VF, o pneu assegura uma capacidade de carga superior com o enchimento padrão. AGRIMAX SPARGO garante uma durabilidade excepcional, associada com uma forte estabilidade, tanto no campo como durante as deslocções na estrada.

	MEDIDA	LI/SS	JANTE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Versão
			Standard	Alternativa						
										
Ø 34"	VF 380/85 R 34	160 D	W 13 A	W 12	380	1500	678	4514	725	STD
Ø 38"	VF 380/85 R 38	161 D	W 13 A	W 12	380	1602	730	4830	775	STD
Ø 42"	VF 320/90 R 42	163 D	W 11	W 10 ; DW 10 ; W 10 L ; DW 11	323	1642	764	4995	775	STD
	VF 480/80 R 42	176 D	DW 16 L	DW 15 L	479	1835	838	5572	875	STD
Ø 46"	VF 320/90 R 46	165 D	W 11	W 10 ; DW 10 ; W 10 L ; DW 11	323	1743	810	5316	825	STD
	VF 380/90 R 46	173 D	DW 13 A	W 13 A ; DW 12	390	1852	846	5611	875	STD
	VF 380/90 R 46	175 D	DW 13 A	W 13 A ; DW 12	390	1852	848	5611	875	STD
	VF 380/90 R 46 CFO	175 D	DW 13 A	W 13 A ; DW 12	390	1852	848	5611	875	STD
	NEWSIZE									
	VF 380/90 R 46 CFO	173 D	DW 13 A	W 13 A ; DW 12	390	1852	846	5611	875	STD
	NEWSIZE									
	VF 480/80 R 46	177 D	DW 16 L	DW 15 L	479	1936	892	5907	925	STD
	VF 480/80 R 46 CFO	177 D	DW 16 L	DW 15 L	479	1936	892	5907	925	STD
	NEWSIZE									
	VF 750/60 R 46	189 D	DW 27 B	-	755	2086	940	6337	1000	SB
Ø 50"	VF 320/90 R 50	169 D	W 11	W 10 ; DW 10 ; W 10 L ; DW 11	323	1846	865	5650	875	STD
	VF 380/90 R 50	175 D	W 13 B	W 12 B	390	1950	893	5950	925	STD

STD: Standard - SB: Steel Belted

Tolerâncias: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de secção; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento; SRI = Raio de rolamento



Radial

R-1



D



189



Tecnologias



Tecnologia VF



Carcaça robusta



Mais blocos

Performance



Capacidade elevada de carga



Durabilidade



Estabilidade



	MEDIDA	LI/SS	JANTE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Versão
			Standard	Alternativa						
										
Ø 50"	VF 380/105 R 50	179 D	W 13 A	W 12 ; DW 12 ; DW 13 ; DW 13 L	400	2050	934	6211	975	STD
	VF 420/95 R 50	177 D	DW 14	DW 13 ; W 13 ; W 14	419	2068	943	6210	975	STD
	VF 480/80 R 50	179 D	DW 16 L	DW 15 L	479	2038	947	6224	975	STD
	VF 480/80 R 50 CFO	179 D	DW 16 L	DW 15 L	479	2038	947	6224	975	STD
	NEWSIZE									
	VF 480/95 R 50	181 D	DW 16 L	DW 15 L	479	2182	991	6606	1025	STD
Ø 54"	VF 320/90 R 54 CFO	168 D	W 11	W 10 ; DW 10 ; W 10 L ; DW 11	323	1948	910	5946	925	STD
	VF 380/90 R 54	176 D	W 13	DW 13 ; DW 12 ; W 12	383	2056	948	6232	975	STD
	VF 380/105 R 54	180 D	W 13 A	W 12 ; DW 12 ; DW 13 ; DW 13 L	400	2140	984	6503	1025	STD
	VF 480/95 R 54 CFO	180 D	DW 16 L	DW 15 L	509	2300	1033	6956	1075	STD

STD: Standard



Tolerâncias: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de secção; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento; SRI = Raio de rolamento