



AS 507

Beschreibung

AS 507 ist ein Reifen, der sich für die Bodenbearbeitung mit Anhängern und landwirtschaftlichen Geräten eignet. Er glänzt mit ausgezeichneten Selbstreinigungseigenschaften und verstärkter Traktion auf dem Boden.

UM

IS Standard

Baumaschinen

❖ Bias

Maschinen

Landwirtschaft ■ Landwirtschaftliche Geräte



Version	STANDARD
Reifentyp	TL
Reifengröße	185/65-15
LI/SS	

Abmessungen IS Standard

QSB (mm)	185
AD (mm)	640
SLR (mm)	301
RU (mm)	1894
Felge empf.	5½ J
ECE	E4-106R-002185

Tragfähigkeit (IS)

km/h / bar	2.80
10 FR	810
25 FR	690
30 FR	650
40 FR	580
10 DW	560
25 DW	475
30 DW	450
40 DW	400

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 19-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.