



FLOTATION 648

Description

FLOTATION 648 est particulièrement adapté pour les transports aux champs et sur la route et pour les applications avec épandeurs. Certaines tailles conviennent pour les moissonneuses/presses à balles de foin. Le dessin particulier de la bande de roulement permet le transport de charges très lourdes à de basses pressions, ce qui garantit un moindre compactage du sol tout en protégeant les cultures des dommages.

UM

IS Standard

Construction

⊠ Bias

Machinerie

Agriculture ■ Presse à paille



Version

HIGH SPEED

Type de pneu

TL

Dimension du pneu

700/50-22.5

LI/SS

Dimensions IS Standard

LS (mm)	700
DT (mm)	1270
RCS (mm)	550
CR (mm)	3775
Jante rec.	24.00
ECE	E11-106R-004555

Capacité de charge (IS)

km/h / bar	2.00	2.20	2.40
10 FR	8430	8910	9380
20 FR	7585	8020	8440
30 FR	6740	7130	7505
40 FR	6020	6365	6700
50 FR	5420	5730	6000
70 FR	4755	5030	5300
10 DW	5980	6320	6650
20 DW	5380	5690	5985
30 DW	4780	5055	5320
40 DW	4270	4515	4750
50 DW	3845	4065	4250
70 DW	3375	3565	3750

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 20-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.