



IS standard



GROWING TOGETHER

TR 138



PRODUKTDATENBLATT



Bias



151

Performance



Selbstreinigung



Stabilität



Traktion



TR 138

 TR 138 wurde speziell für Teleskoplader und Schaufelbagger in der Landwirtschaft entworfen und eignet sich bestens zur Bodenbearbeitung und für Spritzanwendungen. Exzellente Traktion auf weichem Boden, gute Selbstreinigungseigenschaften und Stabilität sind die Hauptmerkmale, die TR 138 zum idealen Reifen auch bei schwierigen Bodenbedingungen machen.

	Größe	FELGE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Ausf.	PR	TT/TL	LI/SS
		Empfohlene	Zugelassene								
											
Ø 24"	17.5 L - 24	DW 15 L	DW 14 L	450	1290	576	3836	STD	12	TL	151 A8

STD: Standard



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung