



IS standard



GROWING TOGETHER

SM 54 M IND-4S



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Diagonal

IND-4S



SM 54 M IND-4S

 SM 54 M (L-4S) IND-4S es una versión modificada del modelo SM 54. El perfil más plano de la banda de rodadura se manifiesta en una zona de contacto más amplia y asegura un largo ciclo de vida del neumático. Este neumático ha sido proyectado especialmente para las máquinas que se utilizan en la manipulación de los contenedores vacíos y para las grúas reach stacker utilizadas en las operaciones intermodales y logísticas. SM 54 M se caracteriza por una elevada estabilidad en la modalidad de levantamiento, así como por el profundo dibujo liso de la banda de rodadura que garantiza una excelente resistencia a los cortes.

Technologies



Banda de rodadura profunda

Performance



Resistencia a cortes y desgarros



Durabilidad



Estabilidad

	MEDIDA	TT/TL	PR	LI/SS	Versión	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	LLANTA	
										Estándar	Alternativa
Ø 25"	18.00 - 25	TL	40	-	PORT IND	528	1650	750	4880	13.00/2.5	15.00/2.5
Ø 33"	18.00 - 33	TL	36	-	PORT IND	535	1895	840	5609	13.00/2.5	-
	18.00 - 33	TL	40	-	PORT IND	535	1895	840	5609	13.00/2.5	-

PORT IND: Port Industrial



Tolerancia: O.D. $\pm$ 2% - O.W. $\pm$ 2% - RC $\pm$ 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; O.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura