



IS standard



GROWING TOGETHER

RIB 774 (C)



PRODUKTDATENBLATT



Bias



139

Performance



Beständigkeit



hohe Tragfähigkeit



RIB 774 (C)

RIB 774 (C) ist ein Niederquerschnitts- und Schmalreifen für landwirtschaftliche Geräte. Der Reifen ist ideal für Transportanwendungen mit Heupressen und Anhängern auf und abseits der Straße. Er bietet hervorragende Tragfähigkeit und ein langes Reifenleben.

	Größe	FELGE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Ausf.	PR	TT/TL	LI/SS	
		Empfohlene	Zugelassene								DW	FR
												
Ø 17"	19.0/45 - 17	16.00	-	455	845	387	2518	STD	10	TL	-	138 A8
Ø 17.5"	215/75 - 17.5	6.75	-	220	775	360	2310	STD	12	TL	-	134 A8
	215/75 - 17.5	6.75	-	220	775	360	2310	STD	16	TL	-	139 A8
	225/75 - 17.5	6.75	-	220	775	360	2310	STD	12	TL	-	134 A8
	225/75 - 17.5	6.75	-	220	775	360	2310	STD	16	TL	-	139 A8

STD: Standard



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling