



AGRIMAX RT 855



Шины AGRIMAX RT 855 обеспечивают превосходную тягу и высокий уровень комфорта. В основном они предназначены для машин, эксплуатируемых для обработки почвы, а также для перевозок как по полю, так и по дорогам. Шины определенных размерностей также подходят для техники, используемой для опрыскивания почвы и уборки урожая на виноградных плантациях. Шины AGRIMAX RT 855 отличаются исключительными свойствами самоочистки, что позволяет использовать их для дорожных перевозок практически сразу же после полевых работ.

IS Standard

 Radial

Сельское хозяйство ■ Опрыскиватель

Version STANDARD

Tire Type TL

420/85R34

147;A8/B

undefined IS Standard

SW (mm)	438
OD (mm)	1578
SLR (mm)	728
RC (mm)	4782
Rim Rec	W 15 L
Rim Alt	W 13; W 14 L
ECE	E11-106R-005179
TRA Code	R1W

Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4
50	1450	1665	1910	2155	2400	2645	2895	3075
40	1450	1665	1910	2155	2400	2645	2895	3075
30	1550	1780	2045	2310	2575	2835	3100	3295
10 LT	1940	2230	2560	2890	3220	3550	3880	4125
10 HT	1550	1780	2045	2310	2575	2835	3100	3595

24-03-2026