



EM 934

Descrizione

EM 934 è stato particolarmente sviluppato per escavatori nelle applicazioni per la costruzione delle strade, offrendo eccellente trazione laterale nonché straordinarie qualità di auto-pulitura. La miscela unica del battistrada è particolarmente resistente a tagli e lacerazioni mentre la carcassa robusta assicura una lunga vita operativa.

UM

US Standard

Costruzione

◆ Bias

Macchinario

Industriale ■ Escavatore



Versione

STANDARD

Tipo di pneumatico

TT

Dimensioni pneumatico

10.00-20

LI/SS

146;B

Dimensioni US Standard

Codice USA	94048601
DT (in)	41.7
RCS (in)	19.7
CR (in)	126.3
Cerchio cons.	7.5
Cerchio alt.	7.0; 8.0
Codice TRA	E2

Portata (US)

mph / psi	109
30	6610

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 22-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.