



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 475



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Radial

E-4



B

209

Technologies



All Steel



Carcaça robusta

Performance



Tração



Estabilidade



Resistência aos cortes



Conforto



Superfície rochosa dura



EARTHMAX SR 475

RADIAL OTR TIRES

 EARTHMAX SR 475 é um pneu radial All Steel particularmente projetado para dumper rígidos. É ideal para operações em ambientes duros e rochosos e para o transporte de longo curso. O desenho único do piso do pneu gera menos calor nos clima quentes e fornece uma tração excelente. A sua carcaça robusta All Steel com cintos de aço proporciona uma elevada estabilidade e uma excelente resistência aos cortes e furos. EARTHMAX SR 475 foi desenvolvido com ombro de forma quadrada para assegurar uma excelente manobrabilidade otimizando o contacto ao solo.

	MEDIDA	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Versão	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFUNDIDADE DO PISO (mm)	JANTE	
													Standard	Alternativa
Ø 33"	18.00 R 33	TL	E-4	**	191 B	CRC	265	490	1860	860	5721	50	13.00/2.5	-
	18.00 R 33	TL	E-4	***	195 B	CRC	265	490	1860	860	5721	50	13.00/2.5	-
	18.00 R 33	TL	E-4	***	195 B	STDC	292	490	1860	860	5721	50	13.00/2.5	-
Ø 35"	24.00 R 35	TL	E-4	**	209 B	CRC	355	654	2160	971	6589	59	17.00/3.5	-
	24.00 R 35	TL	E-4	**	209 B	STDC	422	654	2160	971	6589	59	17.00/3.5	-

CRC: Cut Resistance Compound - STDC: Standard Compound



Tolerâncias: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; O.W. = Largura total; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento