



IS standard



GROWING TOGETHER

EM 936 SUPER



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Diagonale



Performance



Comfort



Servizio pesante



Stabilità



Trazione



EM 936 SUPER

EM 936 SUPER è stato specificamente progettato per escavatori e sollevatori telescopici nelle operazioni di scavo e carico nonché nelle applicazioni di trasporto. Grazie alla larghezza del battistrada incrementata dell'8-10%, EM 936 SUPER garantisce straordinaria stabilità e ottimo comfort di guida. Inoltre, lo pneumatico assicura un elevato comfort nelle manovre e fornisce eccellente trazione anche in condizioni di servizio pesante.

	MISURA	TT/TL	PR	LI/SS	Versione	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	CERCHIO	
										Raccomandato	Ammesso
Ø 20"	10.00 - 20	TT	14	145 B	STD	277	1080	500	3336	7.5	7.0 ; 8.0
	10.00 - 20	TT	16	146 B	STD	277	1080	500	3336	7.5	7.0 ; 8.0

STD: Standard



Tolleranze: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento