



IS standard



GROWING TOGETHER

TR 387 IND



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Diagonal



164

Technologies



Talón reforzado

Performance



Resistencia a cortes y desgarras



Durabilidad



Servicio pesado



Elevada capacidad de carga



TR 387 IND

 TR 387 IND es un neumático industrial, idóneo para los remolques industriales y compactadores. Este neumático se caracteriza por una elevada capacidad de carga y está disponible en diferentes versiones con el fin de satisfacer las exigencias específicas de los usuarios en términos de resistencia a los cortes y los desgarras, trabajos pesados y durabilidad. La versión "dual bead", de doble talón, es particularmente idónea para los tractores industriales y las operaciones de transporte con remolques.

	MEDIDA	TT/TL	PR	LI/SS	Versión	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	LLANTA	
										Estándar	Alternativa
Ø 30"	620/75 - 30 (23.1 - 30)	TL	16	161 A6	DB	605	1675	770	4909	DW 20 A ; DW 20 B	-
	620/75 - 30 (23.1 - 30)	TL	18	164 A6	DB HD	605	1675	-	-	DW 20 A ; DW 20 B	-
Ø 32"	24.5 - 32	TL	16	164 A6	DB HD	625	1755	790	5226	DH 21	DH 21 B ; DH 21 H ; DH 21 HB

DB: Dual Bead - DB HD: Dual Bead Heavy Duty



Tolerancia: O.D. $\pm$ 2% - S.W. $\pm$ 2% - RC $\pm$ 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura