



## V-FLEXA

### Description

V-FLEXA est un pneu radial spécialement conçu pour les remorques agricoles. C'est un produit Flotation de dernière génération doté de la technologie VF, qui permet de transporter des charges lourdes tant aux champs que sur la route avec une pression de gonflage inférieure de 30% par rapport à celle d'un pneu standard de même taille. Des ceintures en acier confèrent à la carcasse une plus grande résistance aux agressions. V-FLEXA non seulement supporte des charges lourdes en toute sécurité, mais il évite aussi le compactage du sol grâce à la parfaite répartition du poids. De plus, V-FLEXA a d'excellentes propriétés d'auto-nettoyage, une longue durabilité et une faible résistance au roulement.



### UM

IS Standard

### Construction

 Radial

### Machinerie

Agriculture ■ Remorque

Version	STEEL BELTED
Type de pneu	TL
Dimension du pneu	VF710/50R26.5
LI/SS	176;D

## Dimensions IS Standard

LS (mm)	727
DT (mm)	1383
RCS (mm)	600
CR (mm)	4193
Jante rec.	AG 24.00
ECE	E11-106R-008833

## Capacité de charge (IS)

km/h / bar	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2
70	2590	3300	3880	4530	5110	5820	6465
65	2840	3625	4260	4970	5610	6390	7100
50	3325	4240	4990	5820	6565	7480	8310
40	3665	4675	5500	6415	7240	8245	9160
10	4660	5940	6990	8155	9200	10485	11645

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 20-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.